



Baldosa modular Camelia 50x50
Color: Dark Stone 4137



Baldosa modular Camelia 50x50
Color: Stone 4136

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto:	CAMELIA
Construção:	Tufting – Bouclê
Composição do fio:	100% SD N - Solution Dyed Nylon (PA).
Peso do fio:	540 g/m ²
Peso total:	3890 g/m ² (± 5%)
Altura de pelo:	4,0 mm (± 10%)
Altura total:	6,5 mm (± 10%)
Aplicação:	5 (comercial pesado)
Classificação de tráfego:	> 4 - Severo (Norma ASTM D 5252/15 – CRI TM 101)
Dimensões:	Placas de 50cm x 50cm / 5m ² por caixa.
Base Primária:	100% Poliéster.
Base Secundária:	Modular Bac - Base termoplástica composta de cargas minerais, polímeros e agente ligante betuminoso, estabilizada dimensionalmente com não-tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.
Resistência ao manchamento:	Índice 10 - sem manchamento (Norma AATCC TM 175:2008)
Reação ao fogo:	Fluxo de energia radiante: Classe IIIA (ABNT NBR 8660) Classe I (ASTM E648) Flamabilidade (ASTM D 2859): Não inflamável Densidade de fumaça: < 450 (ASTM E 662) Ignitabilidade: FS 150 mm em 20s (BS EN ISO 11925:2)
Propensão Eletrostática:	< 2.0KV (Norma DIN 54 345.3/1985)
Controle Estático:	Permanente
Qualidade do ar interior	Baixa emissão de VOC,s - Certificado CRI (Carpet and Rug Institute) Certificado de Qualidade Ambiental ABNT (acreditado pelo INMETRO)
Sustentabilidade	Produto com certificado de Qualidade Ambiental ABNT (acreditado pelo INMETRO) Embalagem: 100% reciclável.
Meio Ambiente	Empresa certificada ISO 14001:2004(acreditado pelo INMETRO) Certificado de Qualidade Ambiental ABNT (acreditado pelo INMETRO)
Qualidade	Empresa certificada ISO 9001:2004 (acreditado pelo INMETRO)
Garantia de fabricação	05 anos contra defeitos latentes de fabricação.
Garantia de Uso	A Beaulieu do Brasil garante por 10 anos que este produto mant será no mínimo 90% do fio, desde que instalado e feita a manutenção adequadamente.
Local de Fabricação	Ponta Grossa, PR, Brasil.

