

Especificación de Producto | Información técnica

Product Specifications | Technical data

Nombre de la Colección | Name Collection : **LVT (Luxury Vinyl Tile) Gold Tile**

■ Especificaciones | Specifications

Composición Composition	Placa Multicapa vinílica con base para pegar Multilayer vinyl tile, dry back				
Medidas Size	186x940mm	178x1220mm	450x450mm	500x500mm	600x600mm
Piezas por Caja Pcs/box	19	15	16	13	9
M2 por Caja Sqm/box	3,32m2	3,26m2	3,24m2	3,25m2	3,24m2
Espesor Total Thickness	3 mm				
Capa de uso Wear Layer	0.15mm 0.30mm 0.50mm				
Terminación Finish	Capa UV /UV coating finish				
Peso Neto por caja Net weight/box	17 kg				

■ Testeos | Tests

Item	Normas Métodos Estándar de Testeos Standard Tests Method	Resultados Results
Volatilidad Volatility	BS-EN 664- 1995	Máx. 10g/m2
Estabilidad Dimensional después de exposición al calor Dimensional Stability after exposure to heat	ASTM F2199-09	Máx. 0.020in/ lin. Ft. 81.67mm/M)
Curvado pos exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434-1994 (R2010)	Máx 2mm
Flexibilidad Flexibility	ASTM 137-08	Mandril 1 pulgada, sin grietas ni roturas en cara o dorso 1 inch mandrel, no crack or breaks in face or back
Resistencia a químicos Resistance to chemicals	ASTM 925-02	Ligero cambio máximo Max. slight change
Resistencia al pelado Peel Resistance	EN 431-1994	Min 50N/50mm
Antibacterial	ASTM E2180-07	Reducción cerca al 99,9% Reduction close to 99.9%
Anti hongo Anti fungi	ASTM G21-09	Necesita llegar al grado 0 Need to reach grade 0
Composición del material Composition of material	ASTM F 1700	Certificado de fabricación Manufactures Certificate
Tolerancia de tamaño Size Tolerance	ASTM F 2055	±0.016 in/lin.Ft (± 0.4mm/305mm)
Espesor Thickness	ASTM F 386	Especificado Specified ±0.005 in (± 0.13mm)
Cuadratura Squareness	ASTM F 2055	Max. 0.010in (0.25mm)
Resistencia a la luz Resistance to light	ASTM 1515	ΔE<8 Prom max avg max
Resistance to heat Resistencia al calor	ASTM 1514	ΔE<8 Prom max avg max

■ Certificado de Sostenibilidad | Certificate Sustainability

Contenido Reciclado recycled content	Sí (material virgen disponible) Yes (available virgin)
ISO 9001 Sistema gestión de calidad Quality management system	Cumple y supera requerimientos Meets and exceeds requirements
ISO 14001 Sistema gestión Medioambiental Environmental management system	Cumple y supera requerimientos Meets and exceeds requirements
Certificación Floorscore Floorscore Certification	Sí Yes
Declaración de productos sanitarios, HPD (SCS Global Services) Health Product declaration, HPD (SCS Global Services)	Verificado Verified
Emisión compuesto volátiles (VOC) Emission	No